

SafeSound

L'SafeSound est constitué d'une paire de protections auditives sur mesure. Selon votre préférence, le filtre de l'une de vos protections (gauche ou droite) peut être remplacé par un écouteur spécialement adapté : l'Elacin SoloCom. Résultat : une communication en mouvement, claire et confortable, sans avoir à retirer la protection auditive.



Une telle combinaison garantira :

- une communication optimale avec le milieu environnant (caractéristiques spécifiques du filtre RC)
- une compréhension optimale de la communication téléphonique (grâce à une atténuation légèrement supérieure du filtre SoloCom).

Matériau

Fabriquée à partir d'un matériau FlexFit souple (dureté 60 Shore).

Filtres

4 modèles de filtres sont disponibles en fonction du niveau de bruit :

- SafeSound RC19
- SafeSound RC18
- SafeSound RC17
- SafeSound RC15

Colour

Le SafeSound est livré en gris. Pour l'industrie alimentaire, cette protection auditive peut être livrée en bleu avec un coût supplémentaire.

Applications

- Communication sécurisée sur le lieu de travail, sans avoir à retirer la protection auditive
- Accès aux communications sans fil dans un environnement (de travail) bruyant
- Toute personne souhaitant pouvoir communiquer et protéger son audition

Adapté à une utilisation dans les environnements suivants :

- Environnements industriels
- Construction, assemblage, menuiserie et charpente
- Chantiers navals
- Services d'intervention d'urgence

Avantages

- Fabriqué sur mesure pour un ajustement parfait
- Protections auditives adaptées aux moyens de communication et de protection
- Écouteur adaptable à gauche ou à droite
- Amélioration de l'intelligibilité de la parole
- Fabriqué à partir d'un matériau souple et léger
- Facile à insérer et retirer

Valeurs d'atténuations

f en Hz		125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
SafeSound RC19	APVf [dB]	19,4	20,9	21,4	20,8	15,6	23,5	23,8	18	19	20	21
		16,3	18,3	17,4	18,0	15,8	22,1	26,4	18	18	18	20
		12,3	13,7	16,4	17,2	16,5	22,1	26,0	19	17	15	20
		9,3	12,8	14,4	15,6	18,6	21,8	26,9	20	16	14	19

f en Hz		125	250	500	1000	2000	4000	8000
SafeSound RC19	Mf [dB]	23,2	23,3	24,0	23,3	20,1	26,1	29,3
		19,4	20,6	20,7	20,4	20,0	26,8	31,0
		14,5	15,9	18,9	19,3	19,9	25,3	31,4
		12,6	14,5	17,1	18,3	22,1	26,1	30,5

f en Hz		125	250	500	1000	2000	4000	8000
SafeSound RC19	Sf [dB]	3,8	2,4	2,6	2,5	4,5	2,6	5,5
		3,1	2,3	3,3	2,4	4,2	4,7	4,6
		2,2	2,2	2,5	2,1	3,4	3,2	5,4
		3,3	1,7	2,7	2,7	3,5	4,3	3,6

Courbes d'atténuations

SafeSound

